



SQ Productions bvba

Beekakkerstraat 38 - 2340 Beerse

0478 / 36 12 80 - 014 / 62 01 62

info@sqproductions.be

VERHUUR BEELDMATERIAAL

- **Televisie** met tuner
- **Compacte beeldmonitor** (diameter 31cm)
- **Plasmascherm** 42" LG 42PQ2000
- **Videorecorder** Sony of Daewoo
- **DVD speler** Panasonic
- **Camcorder** Sony
- **Projector** 2500 Ansi Lumen Sanyo PLC-XU75



Technische specificaties PLC-XU75 :

- * Lamp : 200W UHP (LMP-115)
- * Lichtsterkte : 2500 ansilumen
- * Ventilatiegeluid : 28dB (ecomode) - 32dB (normale mode)
- * Standaardlens : F = 1.65-1.8 / f = 22.5-27mm
- * Aspectratio : 1.71-2.07:1
- * Afstand : 1.4-12.6m
- * Contrast : 450:1
- * Resolutie : XGA (1024 x 768)
- * Kleursystemen :PAL, SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N
- * Aansluitingen :
 - Input 1 : D-Sub15 (RGB/component/SCART-RGB)
 - Input 2 : D-Sub15(RGB) of monitor out
 - Input 3 : Cinch (video)
 - Input 4 : Mini DIN 4-pin (S-video)
 - Audio : 3.5mm Stereo Jack voor computer, 2x RCA (R/L mono) voor video
 - Audio output : 3.5mm Stereo Jack (variabel)
 - Controle input : Mini DIN 8-pin (RS232)
- * Keystone correctie : verticaal +/-20°
- * Up/Down ratio : 9:1 (fixe u/D ratio)
- * HDTV compatibel : 720p/1035i/1080i (HDTV-compatibel)
- * Computer compatibiliteit : UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
- * Zoom/Focus : 1.2x manueel
- * Stroomverbruik en voltage : 185W (ecomode)/245W (normale mode) /100-240V
- * Afmetingen (B x H x D) : 335 x 79.7 x 238.4mm
- * Gewicht : 3.1kg

- **Projector** 2800 Ansi Lumen Optoma EX536



Resolutie	1024x768 (XGA)
Beeldverhouding	4:3
ANSI lumen (normaal)	2.800lm
Contrastverhouding (statisch)	4.000:1
Projectie techniek	DLP
Minimale beeldgrootte	27"
Maximale beeldgrootte	303"
Throw ratio	1.95 - 2.15:1

Throw ratio geeft aan hoe ver het scherm kan worden geplaatst van de beamer, zodat je het scherm geheel kan vullen. Een beamer met een throw ratio van 1,5 - 2 kan een scherm van 3 meter breed geheel vullen op een afstand van (1,5 * 3) 4,5 meter tot (2 * 3) 6 meter.

Keystone correctie (verticaal) ± 40

Als je de beamer omhoog of omlaag laat projecteren, kan het beeld een wigvorm krijgen. Met keystone correctie (verticaal) kan je dit op de verticale as corrigeren en afhankelijk van het gebruikte lensstelsel, kan dit een bepaald percentage naar binnen of naar buiten aangepast worden.

- **Projector** 4200 Ansi Lumen Panasonic PT-VX410ZEJ



Krachtige XGA projector voorzien van HDMI en VGA aansluitingen. Hoogwaardige Panasonic kwaliteit en natuurgetrouwe kleurenweergave. Ideaal voor omgeving met meer lichtinval.

Groot zoombereik

Techniek: 3LCD

Lichtopbrengst: 4200 ansi lumen

Resolutie: 1024x768

Contrast: 4000:1

Gewicht: 3,2kg

Beeldverhouding: 4:3 (native) /16:10/16:9

Video-ingangen: HDMI, Svideo. Composiet

Data-ingangen: HDMI, VGA

Geluidsniveau: 29dB (eco modus)

- **Projectieschermen** Da-Lite in spankader

2m10 x 2m10, retroprojectie

2m40 x 1m80, frontprojectie en retroprojectie

3m05 x 2m25, frontprojectie en retroprojectie



De Fast-Fold® Deluxe bestaat uit een inklapbaar aluminium frame (32 x 32 mm), twee monteerbare poten en een monteerbaar projectiedoek dat aan het frame bevestigd wordt met drukknopen.

Het projectiedoek is naadloos.

Het matwit projectiedoek heeft standaard een zwarte achterzijde.

Een projectiedoek voor retro-projectie (rear) is eveneens beschikbaar

Het lichtgewicht scharnierend frame is gemakkelijk monteerbaar zonder gebruik van gereedschap.

De hoogte van het frame is instelbaar op elke gewenste kijkhoogte in stappen van 15 cm.

- **Rolschermen** in diverse afmetingen

- **Projectiedoek** Low budget projectiedoek van 3m x 2,30m met bevestigingsogen.

Kan dus gemakkelijk opgehangen worden. Via de bijgeleverde spanrekken kan dit doek ook eenvoudig tussen een truss-structuur opgehangen worden.

- **Projectiedoek** in PVC 5m x 3m

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie : info@sqproductions.be