



## SQ Productions bvba

Beekakkerstraat 38 - 2340 Beerse - België

+32 (0)478 36 12 80 - +32 (0)14 62 01 62

info@sqproductions.be

## VERHUUR BEELDMATERIAAL

- **Televisie** met tuner
- **Compacte beeldmonitor** (diameter 31cm)
- **Plasmascherm** 42" LG 42PQ2000
- **Videorecorder** Sony of Daewoo
- **DVD speler** Panasonic
- **Camcorder** Sony
- **Projector** 2500 Ansi Lumen Sanyo PLC-XU75
  - Lamp : 200W UHP (LMP-115)
  - Lichtsterkte : 2500 ansilumen
  - Ventilatiegeluid : 28dB (ecomode) - 32dB (normale mode)
  - Standaardlens : F = 1.65-1.8 / f = 22.5-27mm
  - Aspectratio : 1.71-2.07:1
  - Afstand : 1.4-12.6m
  - Contrast : 450:1
  - Resolutie : XGA ( 1024 x 768)
  - Kleursystemen : PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N
  - Aansluitingen :
    - Input 1 : D-Sub15 (RGB/component/SCART-RGB)
    - Input 2 : D-Sub15(RGB) of monitor out
    - Input 3 : Cinch (video)
    - Input 4 : Mini DIN 4-pin (S-video)
    - Audio : 3.5mm Stereo Jack voor computer, 2x RCA (R/L mono) voor video
    - Audio output : 3.5mm Stereo Jack (variabel)
    - Controle input : Mini DIN 8-pin (RS232)
    - Geleverd met overgang VGA - HDMI
  - Keystone correctie : verticaal +/-20°
  - Up/Down ratio : 9:1 (fixe u/D ratio)
  - HDTV compatibel : 720p/1035i/1080i (HDTV-compatibel)
  - Computer compatibiliteit : UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
  - Zoom/Focus : 1.2x manueel
  - Stroomverbruik en voltage : 185W (ecomode)/245W (normale mode) /100-240V
  - Afmetingen (B x H x D) : 335 x 79.7 x 238.4mm
  - Gewicht : 3.1kg



### - Projector 2600 Ansi Lumen NEC NP600S Short Throw

- Toepassing Short throw
- ANSI Lumen 2600 Ansi lumen
- ANSI Lumen (ECO) 1820 Ansi lumen
- Resolutie 1024 x 768 XGA
- Formaat 4:3
- Contrast 600 : 1
- Geluidsniveau 35 dB
- Geluidsniveau (ECO) 29 dB
- Levensduur lamp 3000 uur
- Projectie ratio 0.74 : 1
- Ingangen: 1 x ethernet ports, 1 x DVI-I, 1 x RS232, 1 x s-video uitgangen, 1 x cinch video, 1 x VGA ingangen, geleverd met overgang VGA - HDMI



### - Projector 2800 Ansi Lumen Optoma DS330

- Resolutie 800x600 (SVGA)
- Beeldverhouding 4:3
- Ondersteunde resoluties 640x480 (VGA), 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1280x1024 (SXGA), 1600x1200 (UXGA)
- Kleurdiepte 10-bit (1,074 miljard)
- ANSI lumen (normaal) 2.800lm
- Contrastverhouding (statisch) 13.000:1
- 3D-eigenschappen 3D-weergave
- Projectie techniek DLP
- Minimale beeldgrootte 27,24"
- Maximale beeldgrootte 300,04"
- Throw ratio 1.97 - 2.17:1



Throw ratio geeft aan hoe ver het scherm kan worden geplaatst van de beamer, zodat je het scherm geheel kan vullen. Een beamer met een throw ratio van 1,5 - 2 kan een scherm van 3 meter breed geheel vullen op een afstand van (1,5 \* 3) 4,5 meter tot (2 \* 3) 6 meter.

- Minimale projectieafstand 120cm
- Maximale projectieafstand 1.200cm
- Keystone correctie (verticaal) -40 - 40

Als je de beamer omhoog of omlaag laat projecteren, kan het beeld een wigvorm krijgen. Met keystone correctie (verticaal) kan je dit op de verticale as corrigeren en afhankelijk van het gebruikte lensstelsel, kan dit een bepaald percentage naar binnen of naar buiten aangepast worden.

- Offset 115%  
Offset geeft aan welke richting het beeld wordt geprojecteerd ten opzichte van het exacte midden van de lens, mits de beamer recht staat. 0% offset wilt zeggen dat het midden van het beeld, exact tegenover het midden van de lens staat. Een offset van 100% plaatst de onderrand van het beeld recht tegenover de lens. En een offset van 150% betekent dat het beeld 50% daarvan hoger staat: het beeld is bijv. 2 meter hoog, dus het beeld begint 1 meter hoger dan het midden van de lens.
- Zoomverhouding 1.1:1  
Hoeveel groter kan het beeld worden vergroot zonder dat je de beamer hoeft te verplaatsten.
- Vermogen lamp 190W
- Video in Composite, HDMI, S-Video, 2x VGA (D-Sub)
- Hoogste HDMI versie HDMI 1.4
- Aansluiting (USB) USB 2.0
- Overige poorten Serieel (9-pins)
- Ingebouwde speakers Ja

### - Projector 2800 Ansi Lumen Optoma EX536

- Resolutie 1024x768 (XGA)
- Beeldverhouding 4:3
- ANSI lumen (normaal) 2.800lm
- Contrastverhouding (statisch) 4.000:1
- Projectie techniek DLP
- Minimale beeldgrootte 27"
- Maximale beeldgrootte 303"
- Throw ratio 1.95 - 2.15:1



Throw ratio geeft aan hoe ver het scherm kan worden geplaatst van de beamer, zodat je het scherm geheel kan vullen. Een beamer met een throw ratio van 1,5 - 2 kan een scherm van 3 meter breed geheel vullen op een afstand van (1,5 \* 3) 4,5 meter tot (2 \* 3) 6 meter.

- Keystone (verticaal)  $\pm 40$   
Als je de beamer omhoog of omlaag laat projecteren, kan het beeld een wigvorm krijgen. Met keystone correctie (verticaal) kan je dit op de verticale as corrigeren en afhankelijk van het gebruikte lensstelsel, kan dit een bepaald percentage naar binnen of naar buiten aangepast worden.
- Keystone (horizontaal) 40
- Video in 2x Component Video, Composite, S-Video, 2x VGA (D-Sub, geleverd met overgang VGA – HDMI)
- Overige poorten Serieel (9-pins)

### - Projector 4000 Ansi Lumen NEC M402H

- Type product DLP
- ANSI Lumen 4000 Ansi lumen
- Resolutie 1920 x 1080 Full HD
- Formaat 16:9
- Contrast 10000 : 1
- Geluidsniveau 39 dB
- Geluidsniveau (ECO) 33 dB
- Projektionsratio 1.2-2.1 : 1
- Trapeziumcorrectie verticaal 30 °
- Ingangen 2 x HDMI, 1 x RS232, 1 x USB A, 1 x USB B, 1 x VGA ingangen
- Uitgangen 1 x VGA



### - Projector 4200 Ansi Lumen Panasonic PT-VX410ZEJ

- Krachtige XGA projector voorzien van HDMI en VGA aansluitingen.
- Hoogwaardige Panasonic kwaliteit en natuurgetrouwe kleurenweergave.
- Ideaal voor omgeving met meer lichtinval.
- Groot zoombereik
- Techniek: 3LCD
- Lichtopbrengst: 4200 ansi lumen
- Resolutie: 1024x768
- Contrast: 4000:1
- Gewicht: 3,2kg
- Beeldverhouding: 4:3 (native) /16:10/16:9
- Video-ingangen: HDMI, Svideo, Composiet
- Data-ingangen: HDMI, VGA
- Geluidsniveau: 29dB (eco modus)



- **Projectieschermen** Da-Lite in spankader  
2m x 1m50, frontprojectie en retroprojectie  
2m10 x 2m10, retroprojectie  
2m40 x 1m80, frontprojectie en retroprojectie  
3m05 x 2m25, frontprojectie en retroprojectie  
4m x 3m, frontprojectie en retroprojectie

- De Fast-Fold® Deluxe bestaat uit een inklapbaar aluminium frame (32 x 32 mm), twee monteerbare poten en een monteeraar projectiedoek dat aan het frame bevestigd wordt met drukknopen.
- Het projectiedoek is naadloos.
- Het matwit projectiedoek heeft standaard een zwarte achterzijde.
- Een projectiedoek voor retro-projectie (rear) is eveneens beschikbaar
- Het lichtgewicht scharnierend frame is gemakkelijk monteeraar zonder gebruik van gereedschap.
- De hoogte van het frame is instelbaar op elke gewenste kijkhoogte in stappen van 15 cm.



- **Rolschermen** in diverse afmetingen

- **Projectiedoek** Low budget projectiedoek van 3m x 2,30m met bevestigingsogen.

Kan dus gemakkelijk opgehangen worden. Via de bijgeleverde spanrekken kan dit doek ook eenvoudig tussen een truss-structuur opgehangen worden.

- **Projectiedoek** in PVC 5m x 3m